

IMPACT SRP-270

JELLEMZŐK



- + Gyors nyomtatási sebesség (4.6 LPS)
- + Moduláris, többféle interfész kártya
*SRP-270 interfész kártyája alkalmazható az SRP-350 modellhez is
- + Magas élettartam (18M sor)
- + Teljes rendszer kompatibilitás
- + Kompakt méret, tetszetős megjelenés
- + Könnyű használat
 - Plug & play
 - Automatikus papírbetöltés papírcsere esetén

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK



- + POS rendszerek
- + Kártyaelfogadás
- + Eseménynaplózás (Data logging)
- + Súlymérő eszközök

Elakadás és ferdülés-mentes technológia



Többszörös interface kártya



- ① Interface Connector
- ② Drawer Port
- ③ Power Connector



- ① RS-232C
- ② RS-485
- ③ USB
- ④ IEEE-1284

MEGNEVEZÉS		JELLEMZŐ
Nyomtatás	Nyomtatási módszer Nyomtatási sebesség Nyomtatási irány Karakter / sor Karakterméret	9 tűs, soros pont-mátrix 4.6 LPS(40 oszlop) 8.4 LPS(16oszlop) Kétirányú nyomtatás Font A:40/42 Font B:33/35 Font A:1.2(Sz) x 3.1(M) Font B:1.6(Sz) x 3.1(M)
Papír	Papírtípus Papírszélesség Papírtekercs átmérő	Normál papír 76.0 ±0.5mm Max.φ83.0mm
Megbízhatóság	MCBF	18,000,000 sor
Karakterkészlet		Alfanumerikus, 95 karakter 32 nemzetközi karakter Kibővített grafikus: 128*12 lap
Emuláció Driver		TM-U200/300, IDP-3410 Windows 95/98/2000/XP/NT/, OPOS
Érzékelők		Papírvég érzékelő Papírfogyás érzékelő (opció)
Fiók csatlakozó		1 port (max.2 fiók)
Interfész		RS-232C (standard), RS-485, IEEE-1284, USB
Tápfeszültség (Adapter)		AC 120V~230V
Méret (Szél.*Hossz*Mag. mm)	SRP-270D	160*294*159